


LWL-Duplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
URM NG P2/UPC Multimode URM	Steckerbezeichnung Bauartspezifikation Hersteller Ferrule Betriebstemperatur Material Steckzyklen Typ. Einfügedämpfung (IL) Knickschutz	URM NG P2/UPC Multimode URM	Steckerbezeichnung Bauartspezifikation Hersteller Ferrule Betriebstemperatur Material Steckzyklen Typ. Einfügedämpfung (IL) Knickschutz
IEC 61754-34		IEC 61754-34	
Euromicron		Euromicron	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert		Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +85°C		-40°C bis +85°C	
Keramik / erikaviolett		Keramik / erikaviolett	
1.000		1.000	
≤ 0,20 dB		≤ 0,20 dB	
schwarz		schwarz	
Kabel			
Kabelbezeichnung	I-F(ZN)H	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	2	Fasertyp	OM4 BI
Außendurchmesser	1,85mm	Außenmantelfarbe	erikaviolett
Außenmantelmateriail	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	150 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	3,6Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C