

24-fach switched PDU mit integrierter Strommessung



Leistungsmerkmale

- 24 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTP sowie mittels Kommandozeilentool schaltbar
- Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden Power Port nach Stromausfall einstellbar
- Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
- Programmierbare Ein-/Ausschaltsequenz
- Gesamtstrommessung pro Phase (**8083**) bzw. pro Bank (einphasiger Anschluss) mit je 8 Power Ports
- Das Gerät kann je nach Auswahl des Netzanschlusses ein- oder dreiphasig betrieben werden
- Sicherung 16 A pro Phase bzw. Bank (jeweils 8 Ports)
- Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
- Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich
- HTTP 1.1, DHCP, SNMPv1 (Traps), SNMPv2c (Traps), Syslog
- Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
- Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
- Geringer Eigenverbrauch, typ. 8 W
- Entwickelt und produziert in Deutschland

Anschlüsse

- Netzanschluss, Kabellänge ca. 2 m: Schutzkontakt CEE 7/4, max. 16 A (**8080**) CEE, max. 16 A (**8081**) CEE, max. 32 A (**8082**) CEE, max. 3 x 16 A (**8083**) IEC C20, max. 16 A (**8084**)
- 24 Lastausgänge IEC C13, max. 10 A
- Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)

Technische Daten

- Gehäuse für vertikalen Rackeinbau (0 HE), LxHxT: 156,5 x 6 x 6 cm (Länge inkl. Befestigungslaschen)
- Windungssteifes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Gewicht: ca. 5,0 kg
- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Highlights auf einen Blick

- ▶ 24 Power Ports
- ▶ Gesamtstrommessung
- ▶ 5 Anschlussvarianten
- ▶ Vertikale Montage

Bestell-Nr.	Produkt	Merkmale	Betriebsspannung	Max. Strom
8080	Expert Power Control 8080	Netzanschluss Schutzkontakt CEE 7/4, Strommessung pro Bank	230 V	16 A
8081	Expert Power Control 8081	Netzanschluss CEE, 16 A, Strommessung pro Bank	230 V	16 A
8082	Expert Power Control 8082	Netzanschluss CEE, 32 A, Strommessung pro Bank	230 V	32 A
8083	Expert Power Control 8083	Netzanschluss CEE, 3 x 16 A, Strommessung pro Phase	230 V	3 x 16 A
8084	Expert Power Control 8084	Netzanschluss IEC C20, Strommessung pro Bank	230 V	16 A
0804	IEC-Verlängerungskabel 0804	Verlängerungskabel für IEC C13 auf C14, Länge 3 m		