

iQdata RMS leak probe



Abbildung ähnlich

Sensor zur punktuellen Überwachung von Wasseraustritt in kritischen Bereichen wie z.B. Doppelböden.

Der Sensor wird über an einen freien Sensorport des RMS oder einer Sensorerweiterungseinheit angeschlossen und automatisch vom RMS System erkannt.

ACHTUNG! Metallfinger müssen immer nach unten zeigen bei der Montage und so weit wie möglich an der zu überwachenden Fläche sein, ohne diese zu berühren.

Artikelnummer

7808230

iQdata RMS leak probe

Abmessungen / Gewicht

Breite (B):	18 mm
Tiefe (T):	60 mm
Höhe (H):	18 mm
Gewicht:	60g

Umgebungsbedingungen & Schutzgrad

Maximale Höhe	0 – 3,000m
Temperatur (Betrieb)	-10.. 80°C
Temperatur (Lagerung)	-10.. 85°C
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 – 80% RH. Nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 – 80% RH. Nicht kondensierend
Ansprechzeit:	1sek.
Rücksetzzeit:	1sek.
Einsatzbereich:	Innenbereich

Anschluss:

Anschlusskabel:	2m zur Verbindung mit dem RMS auf RJ11
Autoerkennung:	Ja
Kaskadierbar:	Nein
Verlängerbar:	bis zu 100m von RMS

Material & Montage

Gehäuse:	PVC Kunststoffgehäuse
Farbe:	Cremeweiss
Montage:	Universalmontage mit Schraube

Normen und Richtlinien

2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EC	EMV Richtlinie
EN 60950-1:2006	Information technology equipment. Safety. General requirements.
EN 61326-1:2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
EN 61000-4-2:1995	Electrostatic discharge immunity test.
EN 61000-4-3:2006	Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
EN 61000-4-4:2004	Electrical fast transient/burst immunity test.
EN 61000-4-5:2006	Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
EN 61000-4-6:2007	Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
EN 61000-4-11:2004	Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.

Lieferumfang

1x Sensor	1x Befestigungsmaterial
1x Montagewinkel	