

LWL-Duplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Steckerbezeichnung Bauartspezifikation Hersteller Ferrule Betriebstemperatur Material Steckzyklen Typ. Einfügedämpfung (IL) Knickschutz	Stecker B	
LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB			LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE			IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	
Seikoh Giken			Seikoh Giken	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert			Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C			-40°C bis +75°C	
Keramik / erikaviolett			Keramik / erikaviolett	
500		500		
≤ 0,20 dB		≤ 0,20 dB		
weiß		weiß		
Kabel				
Kabelbezeichnung	I-F(ZN)H	Hersteller	Leoni	
Faseranzahl	2	Fasertyp	OM4 BI	
Außendurchmesser	1,85mm	Außenmantelfarbe	erikaviolett	
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm	
Querdruckfestigkeit	150 N/dm	Zugkraft	300N	
Kabelgewicht	3,6Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C	