


LWL-Duplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB	Steckerbezeichnung	URM NG P2/UPC Multimode URM	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	Bauartspezifikation	IEC 61754-34	
Seikoh Giken	Hersteller	Euromicron	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C	
Keramik / erikaviolett	Material	Keramik / erikaviolett	
500	Steckzyklen	1.000	
≤ 0,20 dB	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,20 dB	
weiß	Knickschutz	schwarz	
Kabel			
Kabelbezeichnung	I-F(ZN)H	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	2	Fasertyp	OM4 BI
Außendurchmesser	1,85mm	Außenmantelfarbe	erikaviolett
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	150 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	3,6Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C