

iQdata RMS leak cable 50, iQdata RMS leak cable 25, iQdata RMS leak cable 10



Abbildung ähnlich

2-Draht Wasserleakagekabel zum Anschluss an den Wassersensor 7808240.
Das Kabelende wird an den 2pol. Anschlussstecker des Sensors angeschlossen und erkennt verschiedene Arten von Flüssigen Medien.

Artikelnummer	
7808246	iQdata RMS leak cable 50 (50m)
7808247	iQdata RMS leak cable 25 (25m)
7808248	iQdata RMS leak cable 10 (10m)

Abmessungen / Gewicht	
Länge:	50m, 25m, 10m
Gewicht:	15g/m

Umgebungsbedingungen & Schutzgrad	
Temperatur (Betrieb)	-50.. 105°C
Ansprechzeit:	7-12sek.
Einsatzbereich:	Flüssige Medien

Messbare Medien	
Sauberes Wasser	Destilliertes Wasser
Schmutziges Wasser	Säuren
Alkalien	

Material & Montage	
Kabel:	Vernickelter Kupferdraht
Durchmesser:	3mm
Isolierung:	Doppel Glasfaser Ummantelung

Normen und Richtlinien

2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EC	EMV Richtlinie
EN 60950-1:2006	Information technology equipment. Safety. General requirements.
EN 61326-1:2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
EN 61000-4-2:1995	Electrostatic discharge immunity test.
EN 61000-4-3:2006	Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
EN 61000-4-4:2004	Electrical fast transient/burst immunity test.
EN 61000-4-5:2006	Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
EN 61000-4-6:2007	Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
EN 61000-4-11:2004	Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.

Lieferumfang

1x Leckage Kabel	1x 2pol. Anschlussstecker
------------------	---------------------------