

iQdata RMS AC monitor probe



Abbildung ähnlich

Sensor zu Spannungsmessung von Wechselspannungen im Bereich von 90-240V mit Stecker vom Typ IEC C14. Der Anschluss erfolgt an einen freien Sensorport und wird automatisch vom System erkannt. Durch frei einstellbare Alarmregeln können Sie gezielt Alarmer über z.B. SNMP oder E-Mail versenden.

Artikelnummer

7808280

iQdata RMS AC monitor probe

Abmessungen / Gewicht

Breite (B):	67 mm
Tiefe (T):	66 mm
Höhe (H):	40 mm
Gewicht:	125g

Umgebungsbedingungen & Schutzgrad

Maximale Höhe	0 – 3,000m
Temperatur (Betrieb)	0..60°C
Temperatur (Lagerung)	-10.. 80°C
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 – 95% RH. Nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 – 95% RH. Nicht kondensierend
Einsatzbereich:	Innenbereich

Anschluss & technische Merkmale

Anschluss an RMS:	RJ-12 / RJ-11
Spannungsmessung:	90 .. 250V
Leistungsaufnahme:	60mW

Material & Montage

Gehäuse:	PVC Kunststoffgehäuse
Farbe:	schwarz
Montage:	Stecker IEC C14

Normen und Richtlinien

2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EC	EMV Richtlinie
EN 60950-1:2006	Information technology equipment. Safety. General requirements.
EN 61326-1:2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
EN 61000-4-2:1995	Electrostatic discharge immunity test.
EN 61000-4-3:2006	Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
EN 61000-4-4:2004	Electrical fast transient/burst immunity test.
EN 61000-4-5:2006	Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
EN 61000-4-6:2007	Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
EN 61000-4-11:2004	Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.

Lieferumfang

1x Sensor	1x 4 adriges RJ11 Kabel auf USB (1,8m)
-----------	--