

iQdata RMS alarm beacon



Abbildung ähnlich

Signalleuchte zum Anschluss an iQdata RMS mit optischer sowie akustischer Alarmierung. Der Anschluss erfolgt an einen freien Alarmausgang und wird automatisch vom System erkannt. Durch frei einstellbare Alarmregeln können Sie gezielt Alarime über z.B. SNMP oder E-Mail versenden.

Artikelnummer

7808610	iQdata RMS alarm beacon
----------------	-------------------------

Abmessungen / Gewicht

Breite (B):	56 mm
Tiefe (T):	36 mm
Höhe (H):	70 mm
Gewicht:	150g

Umgebungsbedingungen & Schutzgrad

Maximale Höhe	0 – 3,000m
Temperatur (Betrieb)	0..60°C
Temperatur (Lagerung)	-10.. 80°C
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 – 80% RH. Nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 – 80% RH. Nicht kondensierend
Einsatzbereich:	Innenbereich

Anschluss & technische Merkmale

Spannungsversorgung:	12V DC, 1A
Stromstärke (Alarm):	250mA
Schalldruck:	108dB
Tonfrequenz:	3,8 kHz
Blitzfrequenz:	2,5 Hz rot 150/min
Kabellänge:	3m
Statusanzeige:	LED

Material & Montage

Gehäuse:	PVC Kunststoffgehäuse
Farbe:	Cremeweis
Montage:	Universalmontage mit Schraube

Normen und Richtlinien

2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EC	EMV Richtlinie
EN 60950-1:2006	Information technology equipment. Safety. General requirements.
EN 61326-1:2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
EN 61000-4-2:1995	Electrostatic discharge immunity test.
EN 61000-4-3:2006	Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
EN 61000-4-4:2004	Electrical fast transient/burst immunity test.
EN 61000-4-5:2006	Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
EN 61000-4-6:2007	Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
EN 61000-4-11:2004	Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.

Lieferumfang

1x iQdata RMS alarm beacon	1x Befestigungsmaterial
1x Klemmenblock	